



102.04

PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA

KEM-TONE COLOR LÍNEA K25

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE																		
<p>Kem-Tone es una pintura emulsionada vinil acrílica reducible con agua, con Kem-Tone se pueden lograr infinidad de colores que van desde los delicados tonos pastel hasta los modernos colores intensos, para uso en interiores y exteriores, igualados en segundos.</p> <p>USOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interiores y exteriores • Cemento • Concreto • Mampostería • Yeso • Ladrillo • Tabique <p>DESEMPEÑO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado satinado • Excelente cubrimiento • Máxima durabilidad • Excelente lavabilidad • Fácil de aplicar • Número ilimitado de colores • Disponible con Aroma • -NO CONTIENE PLOMO. <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La base R K25FJ01 está fabricada a base de Emulsión Acrílica 100%. • Se tiene disponible en colores con alta resistencia a la luz ultravioleta <p>Estabilidad media estimada para colores empacados con alta resistencia a U.V.: 2 a 3 Años.</p> <p>En aplicaciones específicas consultar al departamento técnico de Compañía Sherwin Williams S.A. de C.V.</p>	<p>Acabado: Satinado (10-20 U @ 85°)</p> <p>Color: 1 Blanco puro Interior Exterior</p> <table border="1"> <tr> <td>Base Vivid Yellow</td> <td>30</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Base Ligth Yellow</td> <td>-</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Base Primary Red</td> <td>10</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Base Ultra Deep</td> <td>229</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>Base Deep</td> <td>334</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td>Base Extra-White</td> <td>556</td> <td>444</td> </tr> </table> <p>Colores con alta resistencia a UV: Disponibles solo como colores empacados y bajo pedido.</p> <p>Sólidos en volumen: 30± 3%*</p> <p>Sólidos en peso: 42 ± 3%*</p> <p>Peso específico: 1.25 ± 0.03*</p> <p>*Blanco Puro</p> <p>Viscosidad: 100-105 UK a 25°C</p> <p>pH: 8.5 a 9.0</p> <p>Lavabilidad: Mayor de 5000 ciclos con solución abrasiva.</p> <p>Tiempo de Secado: @ 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 4 mils húmedas Al tacto: 1 hora. Para recubrir: 2 horas.</p> <p>Flash point: 94°C</p> <p>Rendimiento: 8-9 m²/lt. en superficies lisas a 1.5 mils secas (sin pérdidas).</p> <p>NOTA: El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, grosor, etc. Aplicando por aspersión, las pérdidas pueden de hasta un 50% o más. Se recomienda dar una capa de Fondo Color Prime con la finalidad de incrementar el cubrimiento y rendimiento del acabado, el tono de color elegido de Color Prime dependerá del color final del Acabado.</p> <p>Durabilidad media estimada: Hasta por 10 años, dependiendo las condiciones ambientales de la zona geográfica donde se aplique, así como del color usado. En ambientes normales, siempre y cuando se apegue a las instrucciones de preparación, de superficie y de material, y aplicación. El tono de color va a ir variando con el tiempo sobre todo en exteriores.</p> <p>Entintado con colorantes: Base X: 0-4 onzas Otras bases: 8-12 onzas Blanco puro: No se entinta</p> <p>Presentación: ¼ de galón, 1 galón y 5 galones</p> <p>Almacenamiento: 1 año en lugar seco y fresco</p>	Base Vivid Yellow	30	98	Base Ligth Yellow	-	41	Base Primary Red	10	18	Base Ultra Deep	229	139	Base Deep	334	244	Base Extra-White	556	444	<p>Superficies previamente pintadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimine polvo, grasa o mugre, con agua y jabón, enjuague y deje secar, ó bien mediante un lavado con agua a alta presión. • Remueva la pintura descascarada. • Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie. • Si la superficie está caleada aplique una mano de Sellador Penetrante de Aceite (A05VA76), Fondo Pigmentado Blanco (E61WJ02) ó Sellador Acrílico Resistente al Alcalí Línea A24. <p>Superficies nuevas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es necesario que los aplanados recién colocados se les de un tiempo de secado de 30 días con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el concreto disminuyan. • Elimine polvo, grasa, suciedad, restos de mezcla, mediante operaciones de limpieza como: cepillado, rasqueteo, lijado, lavado con agua y jabón, o bien lavado con agua a alta presión. <p>Superficies nuevas lisas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplique una mano de Sellador Vinílico 6X1 (B71WJ08). Según instrucciones. <p>Superficies de Tablero de Yeso, Durock</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una capa de Color Prime Línea B28 <p>Superficies rústicas y de concreto. Es necesario asegurarse que no queden restos de desmoldantes usados en el proceso de colado del concreto, mediante el uso de limpieza con agua a alta presión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplique una capa de Heavy Duty Block Filler (B42WJ03). ó • Aplique una capa de Sellador Acrílico Kem Alcalí B72WJ01 ó Sellador Resistente al Alcalí Línea A24 <p>Superficies con problemas de alcalinidad Elimine salitre, eflorecencias, mediante medios mecánicos como cepillado, rasqueteo, lavado con agua a alta presión. Aplique una capa de Sellador Kem Alcalí (B72WJ01) ó una capa de Sellador Acrílico</p> <p>NOTA: Es necesario verificar el estado del muro o de la losa y corregir desde su origen cualquier problema de infiltración de agua que pudiese existir..</p>
Base Vivid Yellow	30	98																		
Base Ligth Yellow	-	41																		
Base Primary Red	10	18																		
Base Ultra Deep	229	139																		
Base Deep	334	244																		
Base Extra-White	556	444																		



PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA

KEM-TONE

COLOR

Línea K25

BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Superficies previamente pintadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Sin problemas de caleo</u> Dos manos de pintura Vinil-Acrílica Kem Tone (Línea K25). <u>Con problemas de caleo</u> Una mano de Sellador Penetrante de Aceite (A05VA76). Dos manos de pintura vinil-acrílica Kem Tone (Línea K25). <p>Superficies nuevas Lisas.</p> <p>Una mano de Sellador Vinílico 6X1 (B71WJ08). Dos manos de pintura Vinil-Acrílica Kem Tone (Línea K25).</p> <p>Superficies de Tablero de Yeso, Durock</p> <ul style="list-style-type: none"> Una mano de Fondo Color Prime Línea B28 Dos manos de pintura Vinil Acrílica Kem Tone Línea K25 <p>Superficies Rústicas y de Concreto</p> <ul style="list-style-type: none"> Una capa de Heavy Duty Block Filler (B42WJ03). Dos manos de pintura Vinil Acrílica Kem Tone (Línea K25). <p>ó</p> <ul style="list-style-type: none"> Una capa de Sellador Acrílico Resistente al Alcalí Línea A24. Dos manos de pintura Vinil Acrílica Kem Tone (Línea K25). <p>Superficies con problemas de alcalinidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Una capa de Sellador Kem Alcali B72WJ01. Dos manos de pintura Vinil-Acrílica Kem Tone (Línea K25) 	<p>Condiciones de aplicación:</p> <p>Temperatura: Mayor a 10°C Humedad relativa: 85% máximo.</p> <p>Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.</p> <p>Reductor: Agua</p> <p>Métodos: <u>Brocha</u> Reducción: 10% máximo</p> <p><u>Rodillo</u> Reducción: 10% máximo</p> <p><u>Equipo Airless</u> Presión: 2000 psi Boquilla: 0.017 a 0.021" Reducción: 10% máximo</p> <p>Lavar las manos y herramientas de trabajo con agua y jabón, el equipo de aplicación después de lavado deberá enjuagarse con Thinner W R07KJ71.</p>	<ol style="list-style-type: none"> No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema. Entintar solo con los colorantes que se especifican para Color Selector. Agregar la dosificación exacta que marca el manual de fórmulas para Kem Tone Color Selector. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 10°C. <p>ADVERTENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Consérvese en lugar fresco y seco. No se debe dejar al alcance de los menores de edad. No se ingiera. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos. Cierre bien el envase después de cada uso. <p>Compañía Sherwin Williams S.A. de C.V., no se hace responsable por el mal uso de este producto.</p> <p>PARA CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE SHERWIN WILLIAMS O AL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES A LOS TELÉFONOS:</p> <p>Área Metropolitana: 53-33-1501 Conmutador: 333-1500 Ext. 1583 Lada sin costo: 01-800 71-73 123 01-800 77-10-500</p>

