



# PINTURA ACRÍLICA

# CENTURIÓN

## Línea K14

### BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE																		
<p>Centurión es una pintura emulsionada 100% acrílica reducible con agua, para usarse en interiores y exteriores. Centurión nos permite obtener infinidad de colores más limpios que van desde tonos pastel hasta tonos de color intenso.</p> <p><b>USOS:</b> Interiores y exteriores. Cemento Concreto Mampostería Yeso Ladrillo Tabique</p> <p><b>DESEMPEÑO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado Satinado</li> <li>• Excelente cubrimiento</li> <li>• Máxima durabilidad</li> <li>• Alta estabilidad de color</li> <li>• 100% Lavable</li> <li>• Fácil de aplicar</li> <li>• No contiene plomo</li> <li>• Contiene Fungicidas que evitan la formación de algas/Hongos.</li> </ul> <p>En aplicaciones específicas consultar al Departamento Técnico de Cía. Sherwin Williams S.A. de C.V.</p>	<p><b>Acabado:</b> Satinado (16 a 25 U @ 85°)</p> <p><b>No. De colores:</b> 1000</p> <p><b>Sólidos en peso:</b> 56 ± 2%*</p> <p><b>Sólidos en volumen:</b> 31 ± 2%*</p> <p><b>Peso específico:</b> 1.25 ± 0.03*</p> <table border="0"> <tr> <td>*Blanco Puro</td> <td>Interior</td> <td>Exterior</td> </tr> <tr> <td><b>Base Extra-White:</b></td> <td>556</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td><b>Base Deep:</b></td> <td>334</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td><b>Base Light Yellow</b></td> <td>--</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td><b>Base Vivid Yellow</b></td> <td>30</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td><b>Base Primary Red</b></td> <td>10</td> <td>18</td> </tr> </table> <p><b>Y 10 colores empacados</b></p> <p><b>Viscosidad:</b> 90-95 UK a 25°C</p> <p><b>Tiempo de Secado:</b> @ 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 4 mils húmedas Al tacto: 30 minutos Para recubrir: 2 horas.</p> <p><b>Flash point:</b> 94°C</p> <p><b>Rendimiento Teórico:</b> 8 -9 m<sup>2</sup>/lt. en superficies lisas a 1.5 mils secas (sin pérdidas).</p> <p><b>NOTA:</b> El rendimiento real de la pintura podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, grosor, estas pérdidas pueden ser del orden de un 50% o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.</p> <p><b>Durabilidad media estimada:</b> Hasta 15 años, dependiendo las condiciones ambientales de la zona geográfica donde se aplique, así como del color usado. En ambientes normales, siempre y cuando se apegue a las instrucciones de preparación, de superficie y de material, y aplicación. Los tonos de color van a ir variando con el tiempo, sobre todo en exteriores.</p> <p><b>Lavabilidad:</b> Mayor de 5000 ciclos con solución abrasiva.</p> <p><b>Presentación:</b> Galón y 5 Galones</p> <p><b>Almacenamiento:</b> 1 año en lugar seco y fresco</p>	*Blanco Puro	Interior	Exterior	<b>Base Extra-White:</b>	556	444	<b>Base Deep:</b>	334	244	<b>Base Light Yellow</b>	--	41	<b>Base Vivid Yellow</b>	30	98	<b>Base Primary Red</b>	10	18	<p><b>Superficies previamente pintadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine polvo, grasa o mugre, con agua y jabón, enjuague y deje secar, ó bien mediante un lavado con agua a alta presión.</li> <li>• Remueva la pintura descascarada.</li> <li>• Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.</li> <li>• Si la superficie está caleada aplique una mano de Sellador Penetrante de Aceite (A05VA76) o Sellador Acrílico Resistente al Alcalí Línea A24.</li> </ul> <p><b>Superficies nuevas</b> <b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es necesario que los aplanados recién colocados se les dé un tiempo mínimo de secado de 30 días con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.</li> <li>• Elimine polvo, grasa o mugre, con agua y jabón, enjuague y deje secar, ó bien mediante un lavado con agua a alta presión.</li> </ul> <p><b>Superficies nuevas lisas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplique una mano de Sellador Vinílico 6X1 (B71WJ08). Según instrucciones.</li> </ul> <p>Superficies nuevas Tablero de Yeso, Durock</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplique una mano de Color Prime (B28WJ03)</li> </ul> <p><b>Superficies rústicas, block, concreto.</b> Es necesario asegurarse que no queden restos de desmoldantes usados en el proceso de colado del concreto, mediante el uso de limpieza con agua a alta presión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplique una capa de Sellador Heavy Duty Block Filler (B42WJ03). ó</li> <li>• Aplique una capa de Sellador Resistente al Alcalí Línea A24</li> </ul> <p><b>Superficies con problemas de salitre o eflorescencias.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine salitre, eflorescencias, mediante medios mecánicos como cepillado, rasqueteo, lavado con agua a alta presión.</li> <li>• Aplique una capa de Sellador Kem Alcalí (B72WJ01) o una capa de Sellador Acrílico Línea A24.</li> </ul>
*Blanco Puro	Interior	Exterior																		
<b>Base Extra-White:</b>	556	444																		
<b>Base Deep:</b>	334	244																		
<b>Base Light Yellow</b>	--	41																		
<b>Base Vivid Yellow</b>	30	98																		
<b>Base Primary Red</b>	10	18																		



PINTURA ACRÍLICA  
**CENTURIÓN**  
 Línea K14

**BOLETÍN TÉCNICO**

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p><b>Superficies previamente pintadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Sin problemas de caleo</u>            Dos manos de Pintura Acrílica Centurión K14</li> <li><u>Con problemas de caleo</u>            Una mano de Sellador Penetrante de Aceite (A05VA76).            Dos manos de Pintura Acrílica Centurión Línea K14.</li> </ul> <p><b>Superficies nuevas lisas</b></p> <p>Una mano de Sellador Vinílico 6X1 (B71WJ08).            Dos manos de Pintura Acrílica Centurión K14.</p> <p><b>Superficies de Tablero de Yeso</b></p> <p>Una mano de Color Prime (Línea B28)            Dos manos de Pintura Acrílica Centurión K14</p> <p><b>Superficies de concreto, block, repellado, tabique.</b></p> <p>Una capa de Sellador Heavy Duty Block Filler (B42WJ03).            Dos capas de Pintura Acrílica Centurión K14            ó            Una capa de Sellador Resistente al Alcalí Línea A24            Dos capas de Pintura Acrílica Centurión Línea K14</p> <p><b>Superficies con problemas de salitre, eflorecencias.</b></p> <p>Una capa de Sellador Kem Alcalí (B72WJ01)            Dos capas de Pintura Acrílica Centurión Línea K14</p>	<p><b>Condiciones de aplicación:</b></p> <p>Temperatura: Mayor a 10°C            Humedad Relativa: 85% máximo.</p> <p>Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.</p> <p><b>Reductor:</b> Agua.</p> <p><b>Métodos:</b>  <u>Brocha</u>            Reducción: 10% máximo  <u>Rodillo</u>            Reducción: 10% máximo  <u>Equipo Airless</u>            Presión: 2000 psi            Boquilla: 0.017 a 0.021”            Reducción: 10% máximo</p> <p>Lavar las manos y el equipo de aplicación con agua y jabón y posteriormente enjuagar el equipo de aspersión con Thinner W R07KJ71.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema.</li> <li>No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 10°C.</li> </ol> <p><b>ADVERTENCIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consérvese en lugar fresco y seco.</li> <li>No se debe dejar al alcance de los menores de edad.</li> <li>No se ingiera.</li> <li>El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.</li> <li>Cierre bien el envase después de cada uso.</li> </ul> <p>Compañía Sherwin Williams S.A. de C.V., no se hace responsable por el mal uso de este producto.</p> <p>PARA CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE SHERWIN WILLIAMS O AL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES A LOS TELÉFONOS:</p> <p>Área Metropolitana: 53-33-1501            Conmutador: 5333-15 00 Ext. 1583            Desde Provincia: 01800 71-73 123            77 10 500</p>

