



101.02

SELLADOR PENETRANTE

DE ACEITE*

A05VA76*

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
<p>Sellador Penetrante. Es un Sellador Alquidálico base solvente, que se utiliza para sellar superficies de mampostería, aplanados de cemento, yeso, tabla roca, tabique etc., previamente pintadas, así mismo superficies con problemas de caleo.</p> <p>Ventajas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta el rendimiento del acabado a usar. • Una vez seco no es necesario lijarlo. • Excelente para sellar superficies que tengan problemas de caleo. • Incrementa la durabilidad del acabado a usar ya que evita el desprendimiento y refuerza la adherencia del acabado. <p>En aplicaciones específicas consultar al Departamento Técnico de Cía. Sherwin Williams S.A. de C.V.</p>	<p>Acabado: Brillante</p> <p>Color: Transparente.</p> <p>Número de componentes: Uno.</p> <p>Sólidos en volumen: 30± 3%*</p> <p>Sólidos en peso: 41 ± 2 %</p> <p>Peso específico: 0.860 ± 0.02 gr/lt.</p> <p>Viscosidad: 20 a 25 seg. Copa Ford 4 a 25°C</p> <p>Tiempo de Secado: @ 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 4 mils húmedas Al tacto: 1 hora. Para recubrir: 12 horas.</p> <p>Aplicación: Brocha, Rodillo, Aspersión.</p> <p>Reductor: R03KJ01, Aguarrás ó R07KJ25.</p> <p>Reducción: Es necesario adelgazarse con la finalidad de que evitemos depositar una capa lo suficientemente gruesa y lisa que impida el anclaje adecuado de la pintura de acabado.</p> <p>Rendimiento: 8 a 10 m²/lt. a una mano (1.5 mils secas sin pérdidas).</p> <p>NOTA: El rendimiento real de la pintura podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por la porosidad de la superficie a sellar, rugosidad de la misma, método de aplicación a usar, y condiciones de aplicación, estas pérdidas pueden ser de hasta un 50% ó más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.</p> <p>Presentación: 4 litros 19 litros 200 litros</p> <p>Almacenamiento: Un año en lugar seco y bajo techo.</p>	<p>Superficies previamente pintadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimine polvo, grasa, mugre, suciedad, pintura suelta ó descascarada mediante operaciones de lijado, rasqueteo, cepillado, o bien agua a alta presión • Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie. <p>Superficies Caleadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimine el polvo suelto mediante operaciones de lijado, cepillado, rasqueteo o bien lavado con agua a alta presión.



101.02

SELLADOR PENETRANTE

DE ACEITE*

A05VA76*

BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Exposición en Ambientes Húmedos</p> <ul style="list-style-type: none"> Una mano de Sellador Penetrante de Aceite A05VA76. Dos manos de pintura Acrílica Super Kem Tone (Línea K07). <u>Con problemas de caleo</u> Una mano de Sellador Penetrante de Aceite (A05VA76). Dos manos de pintura vinil-acrílica Kem Tone (Línea K25). <p>Puede usarse también sobre superficies nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una mano de Sellador Penetrante de Aceite (A05VA76) Dos manos de pintura Vinil-Acrílica Kem Tone (Línea K25). <p>El Sellador Penetrante de Aceite puede ser recubierto también por las siguientes líneas de pintura: Pintura Vinil Acrílica Evolución Línea K64 Pintura Acrílica Centurión Línea K14. Así como las siguientes Líneas de Esmaltes Alquidálicos: Esmalte PAB Línea C62. Esmalte Kem Tone Línea A37.</p>	<p>Condiciones de aplicación:</p> <p>Temperatura: Mayor a 10°C Humedad relativa: 85% máximo.</p> <p>Mezclar perfectamente el material.</p> <p>Reductor: R03KJ01, Aguarrás ó adelgazador universal R07KJ25.</p> <p>Métodos: <u>Brocha</u> Reducción: Hasta un 30 % como máximo</p> <p><u>Rodillo</u> Reducción: Hasta un 30 % como máximo</p> <p><u>Equipo Air-less</u> Presión: 1500 a 2000 psi Boquilla: 0.015 a 0.017" Reducción: 10 a 15% máximo</p> <p>Lavar el Equipo usado con Thinner W R07KJ71.</p>	<ol style="list-style-type: none"> No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 10°C. Evite el contacto prolongado con la piel Durante su aplicación, usar el equipo de protección correspondiente. <p style="text-align: center;">ADVERTENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Consérvese en lugar fresco y seco. No se debe dejar al alcance de los menores de edad. No se ingiera. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos. Cierre bien el envase después de cada uso. <p>Compañía Sherwin Williams S.A. de C.V., no se hace responsable por el mal uso de este producto.</p> <p>PARA CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE SHERWIN WILLIAMS O AL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES A LOS TELÉFONOS:</p> <p>Área Metropolitana: 53 33-1501 Conmutador: 53 33-1500 Ext. 1583 Lada sin costo: 01800 71 73 123 77 10 500</p>