



101.05

FONDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

PRO - 200
B28WJ01

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
<p>Fondo vinil-acrilico para usarse en superficies de panel de yeso, repellados, yeso,, para usarse en interiores y exteriores Se incrementan las características de duración y desempeño al usarse sistema fondo - acabado.</p> <p>USOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interiores y exteriores. • Mampostería • Repellados <p>DESEMPEÑO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado mate • Excelente cubrimiento • Fácil de aplicar • No contiene plomo <p>En aplicaciones específicas consultar al Departamento Técnico de Cía. Sherwin Williams S.A. de C.V.</p>	<p>Acabado: Mate 0 – 3 unidades a 60°</p> <p>Color: Blanco.</p> <p>Sólidos en volumen: 29.± 2%*</p> <p>Sólidos en peso: 43 ± 2%*</p> <p>Peso específico: 1.278 ± 0.03*</p> <p>Viscosidad: 95 – 105 UK a 25°C</p> <p>pH: 8.5 a 9.0</p> <p>Tiempo de Secado: @ 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 4 mils húmedas Al tacto: 60 minutos Para recubrir: 2 horas.</p> <p>Flash point: 94°C.</p> <p>Aplicación: Brocha, Rodillo ó Aspersión.</p> <p>Reductor: Agua.</p> <p>Reducción: 10 %.</p> <p>Rendimiento Teórico: 7 a 8 m²/lt. a 1.5 mils secas (sin pérdidas).</p> <p>NOTA: El rendimiento real del sellador variara debido al tipo de superficie a sellar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, grosor, estas perdidas podrán ser de hasta un 50% ó más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se este realizando.</p> <p>Presentación: 4 y 19 litros.</p> <p>Almacenamiento: 1 año en lugar seco y fresco.</p>	<p>Superficies nuevas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimine polvo, grasa, mugre, suciedad, brillo mediante operaciones de cepillado, lijado rasqueteo o agua a presión. <p>Tablero de Yeso</p> <p>Eliminar polvo, grasa, suciedad mediante operaciones de cepillado, lijado, se deberán resanar orificios, las juntas empleando cinta y pasta para resanar</p> <p>Superficies rústicas, block.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todas las superficies antes de pintarse deberán estar debidamente fraguadas o curadas (30 días), se deberán de remover todo tipo de agentes desmoldantes o de curado. <p>Presencia de moho ó hongos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La superficie que presente este problema deberá lavarse con una solución de una parte de blanqueador casero por tres partes de agua. • La superficie deberá de restregarse con cepillo y deberá dejarse que actúe la solución por espacio de 10 minutos, posteriormente se deberá lavar, perfectamente con agua a presión y se recomienda dejar secar por espacio de 48 horas antes de pintar la superficie. <p>Yeso</p> <p>El yeso desnudo debe de estar curado y endurecido. El yeso suave, poroso ó pulverizado debe ser tratado con una solución ½ de vinagre casero x 1 galón de agua. Repita esta operación hasta que la superficie esté dura, enjuague con agua limpia y permita que seque la superficie.</p>



101.05

FONDO PARA INTERIORES Y
EXTERIORES

PRO - 200

B28WJ01

BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Sistema Vinil-acrílico Una capa de Fondo Pro-200 B28WJ01 Dos capas de pintura vinil acrílica Líneas: Evolución Línea K64 Kem Tone Línea K25.</p> <p>Sistema Vinil-acrílico-acrílico Una capa de Fondo Pro 200 B28WJ01. Dos capas de pintura Acrílica Centurión Línea K14.</p>	<p>Condiciones de aplicación:</p> <p>Temperatura: Mayor a 10°C Humedad Relativa: 85% máximo.</p> <p>Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.</p> <p>Reductor: Agua</p> <p>Métodos:</p> <p><u>Brocha</u> Reducción: 10% máximo</p> <p><u>Rodillo</u> Reducción: 10% máximo</p> <p><u>Equipo Airless</u> Presión: 2000 psi Boquilla: 0.017 a 0.021" Reducción: 10% máximo</p> <p>Lavar las manos y herramientas con agua y jabón, si se emplea para la aplicación equipo de aspersión deberá enjuagarse esté con Thinner W R07KJ71.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema.2. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 10°C.3. Evite el contacto prolongado con la piel.3. Durante su aplicación, usar el equipo de protección correspondiente. <p>ADVERTENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Consérvese en lugar fresco y seco.- No se debe dejar al alcance de los menores de edad.- No se ingiera.- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.- Cierre bien el envase después de cada uso. <p>Compañía Sherwin Williams S.A. de C.V., no se hará responsable por el mal uso de este producto.</p> <p>PARA CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE SHERWIN WILLIAMS O AL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES A LOS TELÉFONOS:</p> <p>Área Metropolitana: 53-33-15-01 Conmutador: 53-33-1500 Ext. 1583 Desde Provincia: 01800 71 73 123 77 10 500</p>

